



Fireprotect Brik 1M, 1,5M, 2M og 2,5M

Produkt

Fireprotect Brik er udviklet til at brandsikre forfradåser i brandklassificerede vægge. FP Brik består af et ekspanderende materiale, som udvider sig fra ca. 120°C og forsejler dåsen, så spredning af brand forhindres. FP Brik er færdigformet og tilpasset de enkelte dåser for hurtig og enkel montage.

Produkt	Varenr.	EAN nr.
FP Brik 1M	5101	5700002304605
FP Brik 1,5M	5102	5700002304612
FP Brik 2M	5103	5700002304629
FP Brik 2,5M	5104	5700001204636

Brandklassifikation

EI 90

Konstruktioner

Konstruktioner skal være klassificeret iht. EN 13501-2. Eldåser kan være monteret i mur- og betonvægge eller i isolerede gipsvægge opbygget af stålskelet beklædt med minimum 2 x 12,5mm gipsplader på begge sider. Ved montage af eldåser på begge sider af væggen, skal der være minimum 200mm vandret afstand mellem dåserne.

Anvendelse

FP Brik kan anvendes til passiv brandsikring af:
Schneider/LK Fuga Forfradåse
SG Forfradåse
Opus 66/74 Forfradåse
- og lignende eldåser med maksimalt rumfang på hhv. 121cm³, 196cm³, 256cm³ og 334cm³ for 1M, 1,5M, 2M og 2,5M og som opfylder kravene til 850°C glødetest iht. EN 1364-1.

Test og godkendelse

Testrapport 2016-Efectis-R000780

Montagevejledning

- Rengør eldåsen for støv og snavs.
- Fjern dækfolien fra bagsiden af Fireprotect Brik.
- Montér Fireprotect Brik i bunden af eldåsen, som vist på billederne ovenfor.